



ПИЛОСОПИ - ВОЛОГИЙ ТА СУХИЙ - BASIC

YP 1/20 W&D YS 1/20 W&D

ПОТУЖНІСТЬ МАКС

1400
В

ВОДА LI FT

1735 рік
мм H2O

ПОВІТРЯНИЙ ПОТІК

108
Мз/ГОД

TANK CAPAC I TY

20
Л



ЕКСКЛЮЗИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ ІДЕАЛЬНО ДЛЯ НЕВЕЛИКИХ ПЛОЩ З ОБМЕЖЕНИМ ПРОСТОРОМ ЗАВДЯКИ КОМПАКТНОСТІ ДИЗАЙН

НАЙЧАСТІШЕ ВИКОРИСТАННЯ


НОРЕСА




РОЗДРІВНА ТОРТІВЛЯ



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО



БУДІВНИЦТВО



ЗАМОВНИК АППАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



ЛОГІСТИКА ТА ТРАНСПОРТ



АВТОМОБІЛЬНА



ВИДУВНИЙ ПРИСТРІЙ



КАБЕЛЬНИЙ ГАЧОК



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

		YP 1/20 W&D ASDO12701	YS 1/20 W&D ASDO15089
Код			
ЕФЕКТИВНІСТЬ			
Використання		вологий і сухий	вологий і сухий
Мотор		1	1
потужність	В	1200 - 1400 макс	1200 - 1400 макс
Напруга	В	220 - 240	220 - 240
Водяний підйомник	ммН О	1735 рік	1735 рік
Повітряний потік	м³/год	108	108
Ємність бака/матеріал	л	20/пластик	20/сталь
Довжина кабелю	м	5	5
Рівень звукового тиску (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	дБ(А)	78	78
Діаметр аксесуарів	мм	32	32
Розміри (ДхШхВ)	мм	330x310x500	330x310x500
вага	Кг	5,6	5,6

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

КОД: KTRI02536
ТКАНИННИЙ ФІЛЬТР



КОД: MPVR11450
КІЛЬЦЕ (ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ
ТКАНИННОГО ФІЛЬТРУ)



КОД: -
ПАКЕТ ПАПЕРОВИЙ 1 ШТ



КОД: ТВФХ00994
ГНУЧКИЙ ШЛАНГ 1,5 м З
ВИГНУТОЮ СТРАЛКОЮ І
РЕГУЛЯТОР ПОТОКУ ПОВІТРЯ
Ø32 мм



КОД: ТВФХ00988
АЛЮМІНІЄВА ТРУБА
Ø32 мм НАБІР 3 ШТ



КОД: PVVR00345
ЩІТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ З ДВ
ГІРКИ Ø32 мм



КОД: KTRI02538
НАБІР ЩІТОК Ø32 мм



ОПЦІЙНИЙ АКСЕСУАР І ES

КОД: FTDP00449
ПАПЕРОВИЙ ПАКЕТ НАБІР 10 ШТ



X10

КОД: CNPR00422
КАРТРИДЖ



КОД: SPPV02190
ВОЛОГА ЩІТКА Ø32 мм

