



МИЙКИ ВИСОКОГО ТИСКУ - ГАРЯЧА ВОДА

PW-H28

ТИСК

130÷170
бар

ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ

500÷800
л/год

ПОГРИТАНА ПОТУЖНІСТЬ

2,5÷4,7
кВт

ЕКСКЛЮЗИВ ХАРАКТЕР ІСТІС

- ▶ НЕГАЙНА ПОВНА ЗУПИНКА - ІІ (МОДЕЛІ "І")
- ▶ ЗАТРИМКА РОЗПАЛЮВАННЯ КОТЛА - ІВД
- ▶ СТАБІЛІЗАТОР ТЕМПЕРАТУРИ ІРС
- ▶ ПОВНА ЗУПИНКА З ЗАТРИМКОЮ - DTS (МОДЕЛІ "D")
- ▶ РОЗУМНА АВТОМАТИКА ВИМКНУТИ - IASF (МОДЕЛІ "D")
- ▶ МІКРОКОНТРОЛЬ ВИТОКУ - MLC (МОДЕЛІ "D")
- ▶ ЗАХИСТ ВІД СУХОГО ХОДУ - DRP (МОДЕЛІ "D")
- ▶ КОНТРОЛЬ ЗАСУТЕННЯ ФОРСУНКИ - NCC (МОДЕЛІ "D")
- ▶ ЗАПОБІГАННЯ ПОВОНЕННЯ СИСТЕМА - FPS ("D" МОДЕЛІ)



PW-H28/4



PW-H28

НАЙЧАСТІШЕ ВИКОРИСТАННЯ

АВТОМОБІЛЬНА



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО



БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ



МУНІЦИПАЛІТИ



DIY ТА САДІВНИЦТВО



ВАЖКА ПРОМИСЛОВІСТЬ



ІННОВАЦІЙНІ ІОНИ



MSC™
МНОГОВИФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
БЕЗПЕКА
КОНТРОЛЬ

СПЕЦИФІКАЦІЇ



КОЛЕСА ВЕЛИКОГО ДІАМЕТРА
ДЛЯ ПОГРУШЕННЯ РУХІВ



ЗБЕРІГАННЯ АКСЕСУАРІВ
ВІДДІЛЕННЯ



МІЦНИЙ ТА ВЕЛИКИЙ РЕЗЕРВУАР З ПЛАСТАСУ,
ФОРМОВАНОГО РОТОМАТИЧНИМ ЛИТОМ
МАТЕРІАЛ

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

		НЕГАЙНА ПОВНА ЗУПИНКА ВЕРСІЇ		ВЕРСІЯ З ВІДТРИМКОЮ ПОВНОЮ ЗУПИНКОЮ	
3 КОЛЕСА		PW-H28 I1308A M		PW-H28 D1309P M	
Код		IDAC40680		IDAC40681	
4 КОЛЕСА		PW-H28/4 I1308A M		PW-H28/4 D1309P M	
Код		IDAC40683		IDAC40684	
ЕФЕКТИВНІСТЬ					
Робочий тиск	бар/Мпа	40-130/4-13		40-130/4-13	40-170/4-17
Швидкість потоку	л/год	500		530	800
Температура води на виході	°C	30-80		30-140	30-140
Блок живлення	Ph-V-Hz/A	1-230-50/12,3		1-230-50/11,5	3-400-50/9,1
Поглинена потужність	кВт	2,5		2,8	4,7
Полос двигуна/об/хв		2-2800		2-2800	2-2800
Пульт		ЙОГО		DTS	DTS
Насос/головка/поршні		Осьовий/латунний/керамичний		Плунжер ІРС/латунь/кераміка	Плунжер ІРС/латунь/кераміка
Теплова потужність котла	кВт	40		40	40
Витрата палива	кг/год	3,2		3,2	3,2
Паливний бак	л	18		18	18
Бак для миючого засобу	л	за бажанням (2,5 л)		за бажанням (2,5 л)	за бажанням (2,5 л)
Доставка миючих засобів		низький тиск		низький тиск	низький тиск
Розмір (ДхШхВ)	см	82x63x87		82x63x87	82x63x87
вага	кг	75		80	90

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

КОД: IPPR40017
РУКОЯТКА MV2009
(ЗА 1308)



КОД: IPPR40020
РУКОЯТКА G6000
(ЗА 1309/1713)



КОД: LCPR40037
ПОДОВЖЕННЯ P50 ЦИНК
ПОКРИВАНІЙ



КОД: UGLN11196
НАСАДКА НР 1/4
UG.15035 (ДЛЯ 1308)



КОД: UGLN40000
НАСАДКА НР 1/4
UG.15034 (ДЛЯ 1309)



КОД: UGLN49986
НАСАДКА НР 1/4 UG.1504
(ДЛЯ 1713)



КОД: ТВАР28305
ШЛАНГ ВИСОКОГО ТИСКУ 8м



ОПЦІЙНИЙ АКЦЕСУАР I ES

КОД: LCPR29362
ГІДРОЩІТКА СПИСЬО



КОД: SPID24939
ФІКСОВАНА ГІДРОЩІТКА



КОД: LCPR40040
ПІННОВАЧ



КОД: KTRI40303
КОМПЛЕКТ ШЛАНГОВОЇ КОТУШКИ



КОД: RCIN10810
МУФТА ШЛАНГА M22



КОД: KTRI29377
НАБІР ДЛЯ ГОДУВАННЯ



КОД: ТВАР23853
ДРЕНАЖНИЙ КОМПЛЕКТ 10 м



КОД: KTRI29366
ПЛУНЖЕРНИЙ ЕЖЕКТОРНИЙ ПРИСТРІЙ



КОД: LCPR40114
TURBO LANCE M22 D.1,20
(ДЛЯ 1308/1309)



КОД: LCPR40014
TURBO LANCE M22 D.1,30
(ДЛЯ 1713)



КОД: LCPR24943
ПІСКОСТРУЙНИЙ НАБІР Ø 1,3
мм (ДЛЯ 1308/1309)



КОД: LCPR14858
НАБІР ПІСКОСТРУЙНОГО МАТЕРІАЛУ Ø 1,4
мм (ДЛЯ 1713)



КОД: PRCH00065
МІШОК З ПІСКОМ 50 кг



КОД: LCLC49492
СПІЙ ДЛЯ МИЙНОЇ
КВІТКИ Ø 0,35



КОД: KTRI40306
НАБІР ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 500Н
(ДЛЯ 1308/1309)



КОД: KTRI40307
НАБІР ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 500Н
(ЗА 1713)

