



МИЙКИ ВИСОКОГО ТИСКУ - ХОЛОДНА ВОДА

# PW-C40

БЕЗ ШЛАНГОВОЇ КОТУШКИ

ТИСК

110÷190  
бар

ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ

600÷900  
л/год

ПОГРИТАНА ПОТУЖНІСТЬ

3÷5,1  
кВт



## ЕКСКЛЮЗИВ ХАРАКТЕР І ST І CS

- ▶ ОБХІД - ОБХІД
- ▶ КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧНИЙ - ТСВ

### НАЙЧАСТІШЕ ВИКОРИСТАННЯ

АВТОМОБІЛЬНА




СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО



БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ



МУНІЦИПАЛІТИ



DIY ТА САДІВНИЦТВО



ВАЖКА ПРОМИСЛОВІСТЬ



### ІННОВАЦІЙНІ ІОНИ



G6000™  
КЕРАМІКА  
TECH GUN



MSC™  
МНОГОФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ  
БЕЗПЕКА  
КОНТРОЛЬ

### СПЕЦИФІКАЦІЇ



7,5 ЛІТРІВ МІЮЧОГО ЗАСОБУ  
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПОДАЧІ МІЮЧОГО  
ЗАСОБУ ПІД НИЗЬКИМ ТИСКОМ



КОЛЕСА ВЕЛИКОГО ДІАМЕТРА  
ДЛЯ ПОГРУШЕННЯ РУХІВ



КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧНИЙ ДО  
ЗАХИСТ НАСОСА  
ВІД ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР  
У ФАЗІ ОБХОДУ

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

### МОДЕЛІ BYPASS

		<b>PW-C40 1310P M</b>	<b>PW-C40 1813P T</b>	<b>PW-C40 1112P4 M</b>	<b>PW-C40 1310P4 M</b>	<b>PW-C40 1813P4 T</b>	<b>PW-C40 1915P4 T</b>
Код		IDAF40233	IDAF40237	IDAF40241	IDAF40245	IDAF40249	IDAF40253
ЕФЕКТИВНІСТЬ							
Робочий тиск	бар/Мпа	30-130/3-13	30-180/3-18	30-110/3-11	30-130/3-13	30-180/3-18	30-190/3-19
Швидкість потоку	л/год	600	800	720	600	800	900
Максимальна температура води на вході	°C	50	50	50	50	50	50
Блок живлення	Ph-V-Hz/A	1-230-50/14,7	3-400-50/8,6	1-230-50/14,5	1-230-50/14,5	3-400-50/9	3-400-50/9,4
Поглинена потужність	кВт	3,3	4,7	3,2	3,1	4,7	5,1
Полюс двигуна/об/хв		2-2800	2-2800	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Пульт		BYR	BYR	BYR	BYR	BYR	BYR
Насос/головка/поршні		ІРС поршень/латунь/ ІРС поршень/латунь/ ІРС поршень/латунь/ ІРС поршень/латунь/ ІРС поршень/латунь/ ІРС поршень/латунь/ ІРС поршень/латунь/ керамическая/керамическая/керамическая/керамическая/керамическая/керамическая/керамическая/керамическая					
Бак для миючого засобу	л	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Доставка миючих засобів		низький тиск	низький тиск	низький тиск	низький тиск	низький тиск	низький тиск
Розмір (ДхШхВ)	см	74x43x81	74x43x81	74x43x81	74x43x81	74x43x81	74x43x81
вага	Кг	44	44	47	47	47	52

## СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

КОД: IPRR40020  
РУКОЯТКА G6000



КОД: LCPR40049  
РОЗШИРЕННЯ P580  
Ø 1,40VEI (ДЛЯ 1310P)



КОД: LCPR40046  
ПОДОВЖЕННЯ P580 Ø 1,50AZZ  
(ДЛЯ 1813P/1112P4)



КОД: LCPR40048  
РОЗШИРЕННЯ P580  
Ø 1,35BLU (ДЛЯ 1310P4)



КОД: LCPR40047  
РОЗШИРЕННЯ P580  
Ø 1,45GLO  
(ДЛЯ 1813P4/1915P4)



КОД: TBAР25324  
ШЛАНГ ВИСОКОГО ТИСКУ  
10 М



## ОПЦІЙНИЙ АКЦЕСУАР І ЕС

КОД: LCPR29360  
СПИЦЯ КРИЛОЗАХИСТКА P90



КОД: RCIN10810  
ШЛАНГОВІ З'ЄДНАННЯ



КОД: TBAР23853  
ДРЕНАЖНИЙ КОМПЛЕКТ 10 м



КОД: LCLC49492  
ЛАНЦЬ ДЛЯ ПРОМИВКИ  
FLOR50,35 (ДЛЯ 1310/1813)



КОД: LCLC49493  
ЛАНЦЬ ДЛЯ МИТТЯ КВІТІВ  
0,45(ЗА1112/1915)



КОД: LCPR40040  
КОМПЛЕКТ ПІННОВАЧА 1л



КОД: LCPR14859  
ПІСКОСТРУЙНИЙ НАБІР Ø 1,5  
мм (ДЛЯ 1310P/1813P4)



КОД: LCPR13557  
ПІСКОСТРУЙНИЙ НАБІР Ø 1,6  
мм (ДЛЯ 1813P/1112P4/1915P4)




КОД: LCPR14858  
ПІСКОСТРУЙНИЙ НАБІР Ø 1,4  
мм (ДЛЯ 1310P4)



КОД: PRCH00065  
МІШОК З ПІСКОМ 50 кг



КОД: SPID24939  
ФІКСОВАНА ГІДРОЩІТКА  
СПИС



КОД: LCPR93178  
TURBO LANCE TTR-16 M22  
1,35 (ДЛЯ 1310/1915)



КОД: LCPR40016  
TURBO LANCE TTR-16 M22  
1,40 (ДЛЯ 1813P)



КОД: LCPR40053  
ТУРБО ЛАНЦЬ ТТР-20  
M22 1,50 (ДЛЯ 1112P4)



КОД: LCPR40014  
ТУРБО ЛАНЦЬ ТТР-20  
M22 1,30 (ДЛЯ 1813P4)



КОД: KTRI40317  
НАБІР ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 500Н  
(ДЛЯ 1310P)



КОД: KTRI40319  
НАБІР ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 500Н  
(ДЛЯ 1813P)



КОД: KTRI40311  
НАБІР ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 500Н  
(ДЛЯ 1112P4/1310P4)



КОД: KTRI40313  
НАБІР ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 500Н  
(ДЛЯ 1813P4/1915P4)

