



МИЙКИ ВИСОКОГО ТИСКУ - ГАРЯЧА ВОДА

# PW-H50\*

ТИСК

100÷200  
бар

ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ

600÷1000  
л/год

ПОГРИТАНА ПОТУЖНІСТЬ

3÷6,4  
кВт

## ЕКСКЛЮЗИВ ХАРАКТЕР І ST I CS

- ▶ ВІДТРИМКА ПОВНОЇ ЗУПИНКИ - DTS
- ▶ РОЗУМНА АВТОМАТИКА ВИМКНУТИ - IASF
- ▶ МІКРОКОНТРОЛЬ ВИТОКУ - MLC
- ▶ ЗАХИСТ ВІД СУХОГО ХОДУ - DRP
- ▶ КОНТРОЛЬ ЗАСУТЕННЯ ФОРСУНКИ - НКЦ
- ▶ ЗАТРИМКА РОЗПАЛЮВАННЯ КОТЛА - ІВД
- ▶ ЛІЧИЛЬНИК РОБОЧОГО ГОДИНУ - WNC
- ▶ МПК ТЕМПЕРАТУРА СТАБІЛІЗАТОР - АТС
- ▶ ВАПНЯНИЙ НАКІЛ/КОРОЗІЯ БЛОК ЗАХИСТУ - LСRU



PW-H50



PW-H50/4

\* БАЗОВА ВЕРСИЯ

## НАЙЧАСТІШЕ ВИКОРИСТАННЯ

АВТОМОБІЛЬНА




СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО



БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ



МУНІЦИПАЛІТИ



DIY ТА САДІВНИЦТВО



ВАЖКА ПРОМИСЛОВІСТЬ



## ІННОВАЦІЙНІ ІОНИ



G6000™  
КЕРАМІКА  
TECH GUN



MSC™  
МНОГОФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ  
БЕЗПЕКА  
КОНТРОЛЬ



M421  
АНТИНАКІП

## СПЕЦИФІКАЦІЇ



НАСОС З ЛАТУННОЮ ГОЛОВКОЮ,  
КЕРАМІЧНИМИ ПОРШНЯМИ І  
ВИДИМІЙ РІВЕНЬ МАСЛА



РОЗДІЛЬНИЙ ТИСК  
РЕГУЛЮВАЛЬНИЙ РОЗВАНТАЖУВАЧ  
КЛАПАН



2 ТРИМАЧІ ДЛЯ ЛАНЦІВ, ОДИН З  
СИСТЕМОЮ БЛОКУВАННЯ

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ВЕРСІЯ З ВІДТРИМКОЮ ПОВНОЮ ЗУПИНКОЮ

		<b>PW-H50 D1310P4 M</b>	<b>PW-H50 D1012P4 M</b>	<b>PW-H50 D1813P4 T</b>	<b>PW-H50 D1915P4 T</b>	<b>PW-H50 D2017P4 T</b>
<b>3 КОЛЕСА</b>						
Код		IDAC40868	IDAC40869	IDAC40870	IDAC40871	IDAC40872
<b>4 КОЛЕСА</b>						
Код		IDAC40878IDAC40879IDAC40880IDAC40881IDAC40882				
<b>ЕФЕКТИВНІСТЬ</b>						
Робочий тиск	бар/Мпа	30-130/3-13	30-100/3-10	30-180/3-18	30-190/3-19	30-200/3-20
Швидкість потоку	л/год	300-600	360-720	450-800	450-900	500-1000
Температура води на виході	°C	30-140	30-140	30-140	30-140	3-140
Блок живлення	Ph-V-Hz/A	1-230-50/13,8	1-230-50/14	3-400-50/9,7	3-400-50/10,6	3-400-50/13,2
Поглинена потужність	кВт	3,1	3,2	5	5	6,4
Полос двигуна/об/хв		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Пульт		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Насос/головка/поршні		Плунжер ІРС/латунь/ керамічний	Плунжер ІРС/латунь/ керамічний	Плунжер ІРС/латунь/ керамічний	Плунжер ІРС/латунь/ керамічний	Плунжер ІРС/латунь/ керамічний
Теплова потужність котла	кВт	40	55	70	70	≥70
Витрата палива	кг/год	3,2	5,8	5,8	5,8	5,8
Паливний бак	л	25	25	25	25	25
Бак для миючого засобу	л	22	22	22	22	22
Доставка миючих засобів		високий тиск	високий тиск	високий тиск	високий тиск	високий тиск
Розмір (ДхШхВ)	см	110x70x70	110x70x70	110x70x70	110x70x70	110x70x70
вага	кг	107	109	120	122	140

## СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

КОД: IPPR40020  
РУКОЯТКА G6000



КОД: LCPR40087  
ПОДОВЖЕННЯ P70 - INOX



КОД: UGLN49986  
НАСАДКА НР 1/4 UG.1504  
(ДЛЯ 1310/1813)



КОД: UGLN05200  
НАСАДКА НР 1/4 UG.1505  
(ДЛЯ 1012)



КОД: UGLN49987  
НАСАДКА НР 1/4 UG.15045  
(ДЛЯ 1915/2017)



КОД: ТВАР25324  
ШЛАНГ ВИСОКОГО ТИСКУ  
10 М



## ОПЦІЙНИЙ АКЦЕСУАР I ES

КОД: SPID24911  
ГІДРОШІТКА ОБРАТНА  
ЛЕНС P70



КОД: SPID24939  
ФІКСОВАНА ГІДРОШІТКА  
ЛЕНС P70



КОД: LCLC41140  
СПІЙ ДЛЯ МИЙНОЇ  
ПІДЛОГИ INOX



КОД: LCLC49492  
ЛАНЦЬ ДЛЯ МИТТЯ КВІТІВ  
Ø0,35 (ДЛЯ 1310/1915)



КОД: LCLC49494  
СПІЙ ДЛЯ МИЙНОЇ  
КВІТКИ Ø0,55 (ДЛЯ 1012)



КОД: LCLC49493  
ЛАНЦЬ ДЛЯ МИТТЯ КВІТІВ  
Ø0,45(FOR1813/2017)



КОД: KTRI40235  
КОМПЛЕКТ ШЛАНГОВОЇ КОТУШКИ



КОД: RCIN10810  
МУФТА ШЛАНГА M22



КОД: KTRI29377  
НАБІР ДЛЯ ГОДУВАННЯ



КОД: ТВАР23853  
ДРЕНАЖНИЙ КОМПЛЕКТ 10 м



КОД: KTRI29366  
ПЛУНЖЕРНИЙ ЕЖЕКТОРНИЙ ПРИСТРІЙ



КОД: LCPR40014  
TURBO LANCE M22 D.1,30  
(ДЛЯ 1310/1813)



КОД: LCPR40135  
TURBO LANCE P70 M22  
0,45 (НА 1915)



КОД: LCPR14859  
ПІСКОСТРУЙНИЙ НАБІР Ø 1,5  
мм (ДЛЯ 1915/2017)



КОД: LCPR14858  
ПІСКОСТРУЙНИЙ НАБІР Ø 1,4  
мм (ДЛЯ 1310/1813)



КОД: LCPR13557  
НАБІР ПІСКОСТРУЙНОГО МАТЕРІАЛУ Ø 1,6  
мм (ДЛЯ 1012)



КОД: PRCH00065  
МІШКО З ПІСКОМ 50 кг



КОД: PRCH40039  
ОБРОБКА ПРОТИ НАКИПУ  
M421 1 кг X 6



КОД: PRCH40040  
ОБРОБКА ПРОТИ НАКИПУ  
M421 10 кг



КОД: KTRI40316  
НАБІР ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 500Н  
(ЗА 1310)



КОД: KTRI40314  
НАБІР ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 500Н  
(ЗА 1813/1915)

КОД: KTRI40430  
НАБІР ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 500Н  
(ЗА 1012)

КОД: KTRI40431  
НАБІР ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 500Н  
(ЗА 2017 рік)