



ПІДМІТАЛЬНИКИ - йдуть ззаду

550 M

МАКС. ПРОДУКТ ІVІ ТУ

1600_{м²/год}

ШЛЯХ ОСНОВНОЇ ЩІТКИ



550_{ММ}

СИСТЕМА НАПРУГИ

Manuale



НАЙЧАСТІШЕ ВИКОРИСТАННЯ



СПЕЦ



ЗАПАТЕНТОВАНА СИСТЕМА СМІТТЯ



ВЕЛИКИЙ БАК 25 Л, ЛЕГКО СПОРОЖНЮЄТЬСЯ



ЩІТКА З РЕГУЛЮВАННЯМ ВИСОТИ

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Код		550 M
ЕФЕКТИВНІСТЬ		MSUT00765
Ширина шляху очищення бічної щітки	мм	550
Максимальна теоретична продуктивність	м ² /год	1600
Ємність бункера	л	25
Бункерна розвантажувальна система	Тип/мм	scarico manuale
максимальна швидкість	км/год	3,5
Макс Клайм	%	2
Вага без батарейок	кг	8
Розмір (ДхШхВ)	мм	1250x590x533

СТАНДАРТНИЙ АКСЕСУАР I ES

ЩІТКИ		550 M
ОСНОВНА ЩІТКА		SPPV02216
БІЧНА ЩІТКА		SPPV02217