

TASKI®

The **ULTIMATE**
Cleaning Machines

свінго®755 Б

Автоматична підлогомийна машина з живленням від акумулятора

Ключові особливості

- Спритність і висока продуктивність
- Відмінний результат очищення та сушіння
- Довговічність і міцність
- Простота і легкість обслуговування

Ідеальне поєднання маневреності та високої продуктивності

Swingo 755 B дуже простий у управлінні та забезпечує максимальну маневреність для використання в обмежених приміщеннях. Двовісна система дозволяє розвертати машину буквально на місці, що забезпечує відмінну маневреність у місцях з великим затормом. Об'єм резервуара 40 л зменшує кількість зупинок на заповнення резервуару під час очищення.

Відмінні результати очищення та сушіння

Запатентована щітка машини повторює профіль підлоги та забезпечує майже рівномірний розподіл тиску по всій робочій ширині, що забезпечує чудове видалення ґрунту. Запатентований V-подібний ракель забезпечує відмінний збір води з підлоги. Завдяки перевірненій концепції трьох коліщаток, регулювання ракеля більше не потрібні.

Довговічність і міцність

Використання високотехнологічних матеріалів і компонентів з тривалим терміном служби збільшує час безвідмовної роботи машини, одночасно знижуючи витрати на обслуговування та ремонт до мінімуму.

Простий у використанні та обслуговуванні

Усі компоненти, які потребують частого обслуговування, позначені жовтим кольором, і їх можна легко зняти без інструментів. Інформаційна панель є зрозумілою та відображає всю необхідну інформацію. Ці функції забезпечують безперебійну роботу та вимагають мінімальної підготовки оператора.



свінго®755 Б

Технічні дані			
Теоретична продуктивність (економія/потужність)	1290/1935 м²/год	Розміри (Д x Ш x В)	116 x 47,5 x 119,5 см
Робоча ширина	43 см	Коло повороту	1,12 м
Ширина ракеля	69 см	Щіткова система	1 x 43 см
Бак розчину (номінальний)	40 л	Тиск кисті (з/без приводу)	40/43 кг
Відновлювальний бак (номінальний)	40 л	Робоча швидкість (потужність)	3,0/4,5 км/год
Номінальне споживання	900 Вт	Довжина шнура живлення вбудованого зарядного пристрою	3 м
Номінальна напруга	24 В	Рівень звуку	58 дБ(А)
Ємність акумулятора	50-70 Ач/С5	Клас електричного захисту (BMS/non-BMS)	I/III
Час роботи від батареї (номінальний)	до 2 годин	Дозволи	Тестовий сертифікат CE/CB
Вага машини, готової до використання (економія/потужність)	155/160 кг		

Модель	Код статті
ЗАВДАННЯ®свінго®755 Б Економіка	7524165
ЗАВДАННЯ®свінго®755 Б Економіка БМС	
ЗАВДАННЯ®свінго®755 Б Потужність	
ЗАВДАННЯ®свінго®755 В Power BMS	

Акcesуари	Код статті
Подушечка приводна гарпунна рукоятка 43см	7510829
Щітка стандартна 43 см	8504750
Щітка для миття бетону 43см	8504800
Щітка абразивна 43 см	8504780
Наливний шланг з універсальним водяним з'єднанням	8502830
ЗАВДАННЯ®IntelliDose®для свінго®755/855/1255	7517125
Різноманітність поліестеру та контактних накладок	Зверніться до місцевого прайс-листа

Додаткові можливості
BMS (система керування акумулятором): Вбудований в машину зарядний пристрій запобігає глибокому розряду акумулятора та контролює процес заряджання.
WD (Колісний привід): Змінна робоча швидкість до 4,5 км/год і швидкість заднього ходу до 3 км/год гарантують ергономічне та легке використання та підвищують продуктивність порівняно з моделями без приводу коліс.
IntelliFlow (дозування розчину для чищення): Система IntelliFlow забезпечує подачу миючого розчину залежно від швидкості. Ця функція гарантує, що кількість розчину, дозованого на підлогу, завжди буде постійною – незалежно від того, наскільки швидко працює машина. Результат? Відсутність калюж на кривих і поворотах, а також значна економія миючого розчину, що значно підвищує продуктивність машини.