

TASKI®

The **ULTIMATE**
Cleaning Machines

свінго®455

Компактна автоматична скрубер-сушарка

Ключові особливості

- Універсальність застосування
- Відмінна продуктивність
- Безпека і простота
- Надійність і міцність

Універсальність застосування

Завдяки компактным розмірам і невеликій ергономічній ручці TASKI swingo 455 можна використовувати в самих різних сферах застосування. Для використання в усіх типах невеликих або перевантажених твердих підлогових приміщень, таких як роздрібні магазини, кухні, школи та лікарні, водночас пропонуючи велику робочу ширину та збільшений об'єм бака. Завдяки регульованій висоті, гнучкій ручці та системі подвійної осі легко прибирати вздовж стін і під столами.

Відмінна продуктивність

Чудові результати досягаються завдяки перевірненій системі щіток, яка ідеально повторює профіль підлоги та забезпечує відмінне видалення бруду. Новий запатентований V-подібний ракель забезпечує відмінний збір води з підлоги. Концепція трьох коліс дозволяє використовувати машину без будь-якого регулювання ракеля під час роботи.

Безпека і простота

Прості та зручні речі полегшують життя, і TASKI swingo 455 може допомогти. Завдяки інтуїтивно зрозумілим елементам керування та жовтим точкам технічного обслуговування час навчання оператора та обслуговування скорочується до мінімуму. Завдяки резервуару для збору, який легко знімається, TASKI swingo 455 простий у використанні та утримується в чистоті.

Надійність і міцність

TASKI swingo 455 дуже міцний, довговічний і розроблений щоб витримати найскладніші завдання прибирання. Використання високотехнологічних матеріалів і компонентів з тривалим терміном служби збільшує час безвідмовної роботи машини, одночасно знижуючи витрати на обслуговування та ремонт до мінімуму.



свінго®455

Технічні дані	ЗАВДАННЯ®свінго®455 Б	ЗАВДАННЯ®свінго®455 Е
Теоретичне виконання	1290 м²/год	1290 м²/год
Робоча ширина	43 см	43 см
Ширина ракеля	69 см	69 см
Резервуар для розчину / бак для відновлення	22 л / 25 л	22 л / 25 л
Номинальна напруга	24 В	230-240 В/50 Гц
Ємність акумулятора / час роботи (номинальний)	50 Ah/C5-1,5 год	немає
Вага машини готова до використання	120 кг	90 кг
Розміри (Д х Ш х В) (лише машина)	110 x 48 x 92 см	110 x 48 x 92 см
Тиск кисті	32 кг	25 кг
Рівень звуку	68 дБ(А) (з еко-режимом 63 дБ(А))	68 дБ(А)
Довжина шнура	N/A	25 м

Модель	SKU
ЗАВДАННЯ®свінго®455 Б	7518366
ЗАВДАННЯ®свінго®455 В BMS	7518368
ЗАВДАННЯ®свінго®455 Е	7518535
BMS = система керування акумулятором	

Акcesуари/Додаткові частини	SKU
Подушечка приводна гарпунна рукоятка 43см	7510829
Щітка стандартна 43 см	8504750
Щітка для миття бетону 43см	8504800
Щітка абразивна 43см	8504780
Різнорамністість поліестеру та контактних накладок	Будь ласка, зверніться до прайс-листа