



ПОМИЛЬНА МАШИНА - ЙДУТЬ ПОЗАДУ

СТ71

НОВИЙ

МАКС. ПРОДУКТ ІVІ ТУ

Аж до
3150 м²/год

ТІСТО І ЕС
ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ

3,5 h стандарт

БАК ДЛЯ ВОДИ
ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ

Аж до **75'**
робоча сесія



КАРТИ ПАМ'ЯТІ



ТЕЛЕМАТИКА GPS (вибрати)
ГЕОЛОКАЦІЯ
УСТ ВАШІ МАШИНИ



ANC
ПОПЕРЕДНИЙ КОНТРОЛЬ ШУМУ
54 дБ
В РЕЖИМІ ECO SELECT



ВЕРСІЯ З ОДНІМ ЩІТКОМ



РОЛИКОВА ВЕРСІЯ



АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ НЕ ВХОДЯТЬ

НАЙЧАСТІШЕ ВИКОРИСТАННЯ

РОЗДІРЕНА ТОРТІВЛЯ

HORECA

КЛІНІНГІ

МУНІЦИПАЛІТИ

ІННОВАЦІЙНІ ІОНИ



ІНТЕР-
ЗМІННИЙ
ЩІТКА
ГОЛОВА



ПАМ'ЯТЬ
КАРТКА



SLS™
CAM
РІВНІВАННЯ
СИСТЕМА



ТЕЛЕМАТИКА
GPS



ANC™
ПОПЕРЕДНИЙ
ШУМ
КОНТРОЛЬ



БАКТЕРІЙ
КОНТРОЛЬ



ЕКО
ВИБРАТИ



600
RPM
600 об/хв
ВЗАЄМОЗАМІННІ
ГОЛОВКА ЩІТКИ




DBL™
ДВОЙНИЙ
АКУМУЛЯТОР
ЖИТТЯ

СПЕЦИФІКАЦІЇ



РЕГУЛЬОВАНИЙ
КОМФОРТ

ВИКОРИСТАННЯ



ЛЕГКИЙ ДОСТУП БЕЗ ІНСТРУМЕНТІВ

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Код		НЕМАЄ ТЯГИ		З ТЯГОЮ	
		СТ71 B55 LPTB01855	СТ71 BT55 LPTB01856	СТ71 BT60 LPTB02919	СТ71 BT70 LPTB01857
ЕФЕКТИВНІСТЬ					
Максимальна теоретична продуктивність	м²/год	1925 рік	2475	2700	3150
Очищення шляху	ММ	550	550	600	700
Ємність резервуара для води (відновлення розчину)	Л	70/70	70/70	70/70	70/70
Максимальний час роботи	ХВ	210	210	210	210
Напруга	V-Ah	24	24	24	24
Встановлена потужність	В	1050	1550 рік	1550 рік	1550 рік
Тиск кисті	КГ	18	18	23	23
Ширина ракеля	ММ	815	815	1010	1010
максимальна швидкість	км/год	3,5	4,5	4,5	4,5
вага	КГ	82,2	89,9	97,9	95,4
Розмір (ДхШхВ)	ММ	1327x563x1033	1327x563x1033	1279x653x1033	1297x753x1033

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

	СТ71 B55	СТ71 BT55	СТ71 BT60	СТ71 BT70
ЩІТКИ				
PPL SOFT	SPPV01352	SPPV01352	2xSPPV01473	2xSPPV01472
ЛЕЗА РАКЕЛЯ				
ПЕРЕДНЄ ЛЕЗО ЛАТЕКС	MPVR08039 - 880 мм	MPVR08039 - 880 мм	MPVR08039 - 880 мм	MPVR08040 - 1020 мм
ЗАДНЄ ЛЕЗО ЛАТЕКС	MPVR08035 - 900 мм	MPVR08035 - 900 мм	MPVR08035 - 900 мм	MPVR08036 - 1020 мм

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ (Коди доступні в прайс-листі)

ЩІТКИ ТА ТРИМАЧ КОЛОДКИ

колодки/супер колодки

ЛЕЗА РАКЕЛЯ



ОПЦІЙНИЙ АКСЕСУАР І ЕС

КОД: KTRI04846
НАБІР ДОЗИ ХІМ



КОД: KTRI05244
БРИЗЗКОВИК 55см



КОД: KTRI05245
БРИЗЗКОВИК 60см



КОД: KTRI05246
БРИЗЗКОВИК 70см



КОД: KTRI04848
ПАНЕЛЬ ІНСТРУМЕНТІВ




КОД: KTRI04849
СИСТЕМА АВТОЗАПРАВЛЕННЯ



КОД: KTRI02257
КОМПЛЕКТ ЗОВНІШНЬОГО ВСІСКУ



КОД: KTRI04851
КОМПЛЕКТ ГОЛОВКИ ЩІТКИ (55 ВЕРСІЯ)



КОД: KTRI04852
КОМПЛЕКТ ГОЛОВКИ ЩІТКИ (60 ВЕРСІЯ)



КОД: KTRI04853
КОМПЛЕКТ ГОЛОВКИ ЩІТКИ (70 ВЕРСІЯ)



КОД: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT (30ПК/30ДНІВ)



БАТАРЕЇ І ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

БАТАРЕЇ	N°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	РОЗМІРИ	ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ	ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ
Гелевий акумулятор ІРС ВААС00105	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	210 хв	DBL на борту високої частоти. 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL автономний високочастотний BLS010 - BACA00133
Гелевий акумулятор EXIDE ВААС00024	2	12V 105 Ah (C5)	345x174x283	210 хв	DBL на борту високої частоти. 24V 15 Ah KTRI04845 DBL автономний високочастотний BLS010 BACA00133
Кислотна трубчаста пластина ВААС00136	2	12V 85 Ah (C5)	308x175x225	150 хв	DBL на борту високої частоти. 24V 15 Ah KTRI04845 DBL автономний високочастотний BLS010 BACA00133 Автономний низькочастотний 24 В 12 Ач BACA0060
Плоска пластина сухого заряду ВААС00009	2	12V 105 Ah (C5)	261x171x210	210 хв	DBL на борту високої частоти. 24V 15 Ah KTRI04845 DBL автономний високочастотний BLS010 BACA00133 Автономний низькочастотний 24 В 12 Ач BACA0060
Кислотна трубчаста пластина ВААС00070	2	12V 118 Ah (C5)	345x170x285	210 хв	DBL на борту високої частоти. 24V 15 Ah KTRI04845 DBL автономний високочастотний BLS010 BACA00133 Автономний низькочастотний 24 В 12 Ач BACA0060

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Код		ЕЛЕКТРОННИЙ КОНТРОЛЬ ТИСКУ ЩІТКИ		РОЛИК
		СТ71 ХР60 LPTB02921	СТ71 ХР70 LPTB01858	СТ71 ХР55 R LPTB02927
ЕФЕКТИВНІСТЬ				
Максимальна теоретична продуктивність	м²/год	2700	3150	2475
Очищення шляху	ММ	600	700	550
Ємність резервуара для води (відновлення розчину)	Л	70/70	70/70	70/70
Максимальний час роботи	ХВ	210	210	210
Напруга	V-Ah	24	24	24
Встановлена потужність	В	1550 пік	1550 пік	2350
Тиск кисті	КГ	31	31	18
Ширина ракеля	ММ	1010	1010	815
максимальна швидкість	км/год	4,5	4,5	4,5
вага	КГ	97,9	95,4	107,8
Розмір (ДхШхВ)	ММ	1279x653x1033	1297x753x1033	1288x640x1033

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

	СТ71 ХР60	СТ71 ХР70	СТ71 ХР55R
ЩІТКИ			
PPL SOFT	2xSPPV01473	2xSPPV01472	-
ЩІТКА ЦИЛІНДРИЧНА - PPL SOFT Ø 0,3 ММ ЛЕЗА РАКЕЛЯ	-	-	SPPV01163
ПЕРЕДНЄ ЛЕЗО ЛАТЕКС	MPVR08040 - 1020 ММ	MPVR08040 - 1020 ММ	MPVR08039 - 880 ММ
ЗАДНЄ ЛЕЗО ЛАТЕКС	MPVR08036 - 1020 ММ	MPVR08036 - 1020 ММ	MPVR06288 - 715 ММ

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ (Коди доступні в прайс-листі)

ЩІТКИ ТА ТРИМАЧ КОЛОДКИ



ЩІТКИ ЦИЛІНДРИЧНІ



КОЛОДКИ/СУПЕР КОЛОДКИ



ЛЕЗА РАКЕЛЯ



ОПЦІЙНИЙ АКСЕСУАР І ЕС

КОД: KTRI04846
НАБІР ДОЗИ ХІМ



КОД: KTRI05245
БРИЗЗКОВИК 60см



КОД: KTRI05246
БРИЗЗКОВИК 70см



КОД: KTRI04848
ПАНЕЛЬ ІНСТРУМЕНТІВ



КОД: KTRI04849
СИСТЕМА АВТОЗАПРАВЛЕННЯ



КОД: KTRI02257
КОМПЛЕКТ ЗОВНІШНЬОГО ВСІСКУ



КОД: KTRI04852
КОМПЛЕКТ ГОЛОВКИ ЩІТКИ (60 ВЕРСІЯ)



КОД: KTRI04853
КОМПЛЕКТ ГОЛОВКИ ЩІТКИ (70 ВЕРСІЯ)



КОД: KTRI04854
КОМПЛЕКТ ЩІТКОВИХ ВАЛИКІВ



КОД: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT (30ПК/30ДНІВ)



БАТАРЕЇ І ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

БАТАРЕЇ	N°	ХАРАКТЕРИСТИКИ	РОЗМІРИ	ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ	ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ
Гелевий акумулятор ІРС ВААС00105	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	210 хв	DBL на борту високої частоти. 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL автономний високочастотний BLS010 - BACA00133
Гелевий акумулятор EXIDE ВААС00024	2	12V 105 Ah (C5)	345x174x283	210 хв	DBL на борту високої частоти. 24V 15 Ah KTRI04845 DBL автономний високочастотний BLS010 BACA00133
Кислотна трубчаста пластина ВААС00136	2	12V 85 Ah (C5)	308x175x225	150 хв	DBL на борту високої частоти. 24V 15 Ah KTRI04845 DBL автономний високочастотний BLS010 BACA00133 Автономний низькочастотний 24 В 12 Ач BACA0060
Плоска пластина сухого заряду ВААС00009	2	12V 105 Ah (C5)	261x171x210	210 хв	DBL на борту високої частоти. 24V 15 Ah KTRI04845 DBL автономний високочастотний BLS010 BACA00133 Автономний низькочастотний 24 В 12 Ач BACA0060
Кислотна трубчаста пластина ВААС00070	2	12V 118 Ah (C5)	345x170x285	210 хв	DBL на борту високої частоти. 24V 15 Ah KTRI04845 DBL автономний високочастотний BLS010 BACA00133 Автономний низькочастотний 24 В 12 Ач BACA0060

