

TASKI ULTIMAXX 360 Інструкція користувача


Підготовка




1 Очистіть задню частину машини. Встановіть чисті щітки або тримачі для падів з чистими падами.



2 Встановіть резервуар для брудного розчину. Вирівняйте і натисніть.



3 Вставте акумулятор, тримаючи ручку до себе




4 Вийміть бак для розчину (помаранчевий) з машини, потягнувши за ручку.



5 Заповніть бак для розчину горизонтально чистою водою. Додайте миючий засіб у бак для розчину.

Експлуатація



6 Встановіть резервуар для розчину назад у машину. Посуньте резервуар уздовж ручки.




7 Увімкніть пристрій, натиснувши кнопку живлення. Загориться індикатор заряду акумулятора.



8 Потягніть бічну ручку.




9 Потягніть машину до себе. Скребок та резервуар для збору рідини автоматично приймуть робоче положення.



10 Натисніть помаранчеву ручку, щоб почати роботу.



11 Встановіть умови роботи. Вакуумний двигун (увімк./вимк.), налаштування води (+/-), кнопка Twister (увімк./вимк.), еко-режим (увімк./вимк.)



12 Використовуйте ручку ErgoHandle для повороту та маневрування



13 Натисніть помаранчеву кнопку паркування, щоб зафіксувати ручку у вертикальному положенні.



14 Щоб припаркувати машину, потягніть її до себе. Скребок і резервуар для збору води піднімуться.



15 Натисніть жовту кнопку і потягніть, щоб вийняти резервуар для збору рідини.

Технічне обслуговування



16 Видаліть розчин. бак з машини.




17 Відкрийте кришку бака для розчину. Випорожніть і промийте. Встановіть бак на машину.



18 Відкрийте верхній отвір резервуара для збору. Спорожніть резервуар.




19 Відкрийте резервуар для збору рідини за допомогою бічних замків. Промийте.



20 Вийміть фільтр, повертаючи його, і промийте. Вставте фільтр назад.




21 Закрийте резервуар для збору та встановіть його назад на машину.



22 Натисніть на фіксатор і витягніть акумулятор.




23 Поставте акумулятор на зарядку.



24 Відсуньте машину назад і зніміть щітки/тримачі падів/пади, потягнувши їх. Очистіть і промийте. Замініть пади за необхідності.



25 Щоб замінити леза скребка, спочатку відкрийте резервуар для збору води, а потім викрутіть жовті гвинти.




26 іміть скребок, а потім зніміть леза. Вирівняйте і вставте нові леза.



27 Прикріпіть скребок, вставте жовті гвинти та закрийте бак.


Поради




Не тягніть машину без резервуар для збору води.



Зверніть увагу на кут бічного фіксатора.



Правильно встановіть бак для розчину.



е переносьте машину за ручку акумулятора або резервуару для збору.

УВАГА!

Не використовуйте машину, доки не прочитали та не зрозуміли інструкцію з експлуатації!
Питання: 1-800-558-2332