



ФFatsolve

VF21

Високоєфективний пінопласт, безпечний для м'якого металу

опис

Fatsolve — це лужний пінистий очищувач, придатний для очищення м'яких металів. Він спеціально розроблений для щоденного використання в інтенсивних прибираннях у харчовій промисловості, виробництві напоїв і молочній промисловості.

Ключові властивості


- Fatsolve заснований на високоєфективній суміші силікатних лугів, органічних секвестрантів і зволожувачів і емульгаторів з високим піноутворенням.
- Fatsolve рекомендується використовувати для всіх типів харчових забруднень, включаючи тваринні та рослинні жири, крохмаль і білок, і ефективний навіть для видалення стійких застарілих відкладень. Наявність силікату допомагає запобігти корозії м'яких металів, особливо алюмінію. Засіб підходить для миття підлоги, стін, різальних столів, конвеєрів та іншого технологічного обладнання.
- Fatsolve підходить для використання з широким спектром обладнання для нанесення піни, а також для ручного чищення резервуарів.

Переваги

- Потужний очищувач, ефективний проти різноманітних харчових забруднень
- Підходить для використання в жорсткій воді
- Інгібований склад для використання на м'яких металах
- Безкоштовне полоскання

Скористайтесь інструкцією

Використовуйте Fatsolve у концентрації 3-10% об./об. залежно від типу та ступеня забруднення. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до індивідуальних методичних карток.



Технічні дані

Зовнішній вигляд: прозора блідо-коричнева

рідина рН (1% розчин при 20°C): 11,5 Відносна

щільність (20°C): 1,11

Хімічна потреба в кисні (ХПК): 344 гO₂/кг

Вміст азоту (N): 3 г/кг

Вміст фосфору (P): 6 г/кг

Наведені вище дані типові для звичайного виробництва і не повинні розглядатися як специфікація.

Інформація про безпечне поводження та зберігання

Зберігайте в оригінальних закритих контейнерах або (де це можливо) у схваленому резервуарі для масових вантажів, подалі від екстремальних температур. Повні вказівки щодо використання та утилізації цього продукту наведено в окремому паспорті безпеки.

Сумісність продукту

Fatsolve містить інгібітор, який робить його придатним для використання на матеріалах, які зазвичай зустрічаються в харчовій промисловості, включаючи м'які метали, такі як алюміній, при застосуванні в рекомендованій концентрації та температурі. Завжди ретельно промивайте поверхні після використання (протягом 1 години).

У разі невизначеності рекомендується оцінити окремі матеріали перед будь-яким тривалим використанням.

Метод випробування**Реагенти:**

0,1 N соляна або сірчана кислота

індикатор фенолфталеїн

Процедура:

До 100 мл досліджуваного розчину додати 2-3 краплі розчину індикатора. Титрують кислотою до безбарвної кінцевої точки.

Розрахунок:

% об./об. Fatsolve = титр (мл) x 0,12 %

w/v Fatsolve = титр (мл) x 0,13 % w/w

Fatsolve = титр (мл) x 0,13