

TASKI®The **ULTIMATE**
Cleaning Machines

свінго® 1255 Б

Автоматична підлогомийна машина з живленням від акумулятора для миття підлоги

TASKI swingo 1255 B пропонує вам:

- Ідеальний розмір для найкращої продуктивності
- Відмінні результати очищення та сушіння
- Простий у використанні та обслуговуванні
- Довговічність і міцність

Ідеальний розмір для найкращої продуктивності

Запатентована система IntelliFlow завжди забезпечує потрібну кількість миючого розчину на підлозі та веде до значної економії води. Це в поєднанні з об'ємом бака 60 л підвищує продуктивність і скорочує кількість зупинок на заповнення резервуару під час очищення. Двовісна система забезпечує зручне керування та комфортне використання машини.

Відмінні результати очищення та сушіння

Запатентована конструкція щітки повторює профіль підлоги та забезпечує майже рівномірний розподіл тиску по всій робочій ширині. The 2 щітки зі зміщенням в сторони дозволяють ідеально очищати уздовж стін і під стелажми. Це забезпечує чудове видалення ґрунту та зовнішній вигляд підлоги. Запатентований V-подібний ракель забезпечує ідеальний збір води з усіх типів підлоги, навіть зі структурованої підлоги та підлоги з фугуванням/плиткою. Спеціальні леза ракеля та пряма лінія всмоктування дозволяють збирати дрібне сміття (наприклад, недопалки) без забивання. Завдяки перевіреним 3-колісній концепції регулювання ракеля більше не потрібне.

Простий у використанні та обслуговуванні

Усі компоненти, які потребують частого обслуговування, позначені жовтим кольором, і їх можна легко зняти без інструментів. Інформаційна панель є зрозумілою, вимагає мінімального навчання та відображає всю необхідну інформацію. Менше деталей для обслуговування та легкий доступ роблять машину надзвичайно зручною для обслуговування.

Довговічність і міцність

Використання високотехнологічних матеріалів і компонентів з тривалим терміном служби збільшує час безвідмовної роботи машини, одночасно знижуючи витрати на обслуговування та ремонт до мінімуму.



свінго®1255 Б

ОПИС		ОПИС	
Теоретичне виконання	2475 м. вул./год	Розміри (Д x Ш x В)	142 x 58 x 117 см
Робоча ширина	55 см	Коло повороту	1,33 м
Ширина ракеля	80 см	Щіткова система	2 x 28 см
Бак розчину (номінальний)	60 л	Тиск кисті	48 кг
Відновлювальний бак (номінальний)	60 л	Швидкість очищення	4,5 км/год
Номінальне споживання	1000 Вт	Довжина кабелю вбудованого зарядного пристрою	3 м
Номінальна напруга	24 В	Рівень звуку	< 70 дБ(А)
Ємність акумулятора	100-140 Аг/С5	Клас захисту (з BMS / без BMS)	II/III
Час роботи від батареї (номінальний)	до 3 год	Дозволи	Сертифікат випробувань CE/CB/ ÖVE/сETL
Вага машини	260 кг		

Модель	Номер статті
ЗАВДАННЯ®свінго®1255 В Потужність	
ЗАВДАННЯ®свінго®1255 В Power BMS	
ЗАВДАННЯ®свінго®1255 В Power EBU	
ЗАВДАННЯ®свінго®1255 В Power BMS EBU	

Акcesуари	Номер статті
Подушечка приводна гарпунна рукоятка 28см	7510634
Щітка стандартна 28 см	7519395
Щітка для миття бетону 28см	7510632
Щітка абразивна 28 см	7510633
ЗАВДАННЯ®IntelliDose®комплект для swingo 755/855/1255	7517125
Наливний шланг з універсальним водяним з'єднанням	8502830

Опис функцій
BMS (система керування акумулятором): Вбудований в машину зарядний пристрій запобігає глибокому розряду акумулятора та контролює процес заряджання.
EBU (блок електронної щітки): щітковий блок опускається автоматично
WD (Колісний привід): Змінна робоча швидкість (до 4,5 км/год) і швидкість заднього ходу (до 2,5 км/год) гарантують ергономічну та легку роботу та підвищують продуктивність порівняно з моделями без приводу коліс.
IntelliFlow (дозування розчину для чищення): Завдяки запатентованій системі IntelliFlow точна кількість миючого розчину дозується на підлогу залежно від швидкості руху машини. Чим повільніше ви рухаєтеся (наприклад, за поворотами), тим менше дозується. Результат – відсутність калюж на кутах, значна економія миючого розчину та значно підвищена продуктивність машини.