

TASKI®

The **ULTIMATE**
Cleaning Machines

свінго®1650 р. до н

Велика автоматична підлогомийна машина з живленням від акумулятора

Ключові особливості

- Підвищена автономність роботи
- Чудовий результат прибирання та миттєва суха підлога
- Простота і ергономічність
- Простота обслуговування

Підвищена автономність роботи

Великий 85-літровий бак і високоефективна система IntelliFlow значно зменшують споживання води. Очищайте до 2500 м² без зупинок на заповненні резервуарів. Знижене споживання енергії та батареї великої ємності дозволяють працювати більше чотирьох годин до повторного заряджання.

Чудові результати та миттєва суха підлога

Щітки ідеально повторюють профіль підлоги, забезпечуючи ідеальне видалення бруду. Завдяки W-подібному ракелю, підлогомийна машина TASKI swingo 1650 B забезпечує найкращий у своєму класі результат сушіння.

Машину можна використовувати в будь-який час доби, одночасно знижуючи потенційний ризик нещасних випадків, пов'язаних із падінням, спричинених мокрою підлогою.

Простота і ергономічність

Завдяки чудовій ергономії та простим, інтуїтивно зрозумілим елементам керування машина зменшує втому оператора та мінімізує навчання.

Легке обслуговування

Усі компоненти, які потребують частого чищення/обслуговування, позначені жовтим кольором, і їх можна легко зняти за лічені секунди. Інструментальна панель машини, яка сама пояснює себе, сприяє простому навчанню та вказує інтервали технічного обслуговування, забезпечуючи найкращі результати та продовжуючи термін служби машини TASKI swingo 1650 B.



свінго®1650 р. до н

опис			
Теоретичне виконання	2250 м2/год	Розміри (Д x Ш x В)	154 x 69 x 118 см
Робоча ширина	50 см	Ширина проходу дверей (без ракеля)	70 см
Ширина ракеля	69 см	Щіткова система	2 x 33 см
Резервуар для розчину	40 л	Тиск кисті	0,32 Н/см ²
Резервуар відновлення	40 л	Швидкість очищення	4,5 км/год
Номінальна напруга	900 Вт	Максимальна рампa	2,0 %
Номінальне споживання	24 В	Рівень звуку	62 дБ(А)
Ємність батареї (максимальна))	50 Аг/С5	Клас захисту (BMS/non BMS)	II/III
Час роботи від батареї	до 2 год	Дозволи	Тестовий сертифікат CE/CB.
Вага машини, готової до використання (включаючи воду)	160 кг		

Модель	Код статті
ЗАВДАННЯ«свінго»1650 р. до н	
ЗАВДАННЯ«свінго»1650 BMS	

Акcesуари/Додаткові частини	Код статті
Pad drive harpoon grip 33 см (потрібно 2)	7515515
Щітка стандартна 33 см (потрібно 2)	7515516
Щітка для миття бетону 33 см (потрібно 2)	7515517
Щітка абразивна 22 см (потрібно 2)	7515518
Наливний шланг з універсальною муфтою	8502830
ЗАВДАННЯ«IntelliDose»комплект для swingo 1650	7516240

Опис особливостей
BMS (система керування акумулятором): Зарядний пристрій вбудований в машину. Система моніторингу запобігає глибокому розряду акумулятора та контролює процес зарядки.
IntelliFlow (дозування розчину для чищення): Система IntelliFlow забезпечує подачу миючого розчину залежно від швидкості. Ця функція гарантує, що кількість розчину, дозованого на підлогу, завжди буде постійною – незалежно від того, наскільки швидко працює машина. Результат? Відсутність калюж на кривих і поворотах, а також значна економія миючого розчину, що значно підвищує продуктивність машини.