



ПАРОГЕНЕРАТОРИ

# SG-20/SG-30

ТИСК

5÷5,5  
бар

ШВИДКІСТЬ ПАРИ

80÷100  
г/хв

ПОГРИТАНА ПОТУЖНІСТЬ

3  
кВт



SG-20



SG-30 - КОТЕЛ З АВТОЗАПОВНЕННЯМ БАК

### ЕКСКЛЮЗИВ ХАРАКТЕР І СВ


- ▶ ПОТУЖНИЙ КОТЕЛ
- ▶ АНТИБУГ
- ▶ ПОТУЖНІСТЬ ВСИСАННЯ
- ▶ БЕЗПЕКА
- ▶ ЕРГОНОМІКА
- ▶ FLEX POWER
- ▶ ДОВГЕ ЖИТТЯ

### НАЙЧАСТІШЕ ВИКОРИСТАННЯ

АВТОМОБІЛЬНА



HO.RE.CA.



ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА РІТЕЙЛ



ВЕЛИКІ МІСЦЯ СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ



### СПЕЦИФІКАЦІЇ



РУЧКА ДЛЯ ЗРУЧНОГО  
ТРАНСПОРТУВАННЯ.



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУЛЬТУ КЕРУВАННЯ  
ПОСТІЙНА ПЕРЕВІРКА ОСНОВНИХ  
ФУНКЦІЙ МАШИНИ.



ПОВОРОТНА РУЧКА  
РЕГУЛЯТОРА КІЛЬКОСТІ ПАРИ

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

		SG-20 S 5008 M	SG-30 S 5510 M
Код		GNVA40016	GNVA40017
ЕФЕКТИВНІСТЬ			
Робочий тиск	бар/Мпа	5/0,5	5,5/0,55
Швидкість потоку пари	г/ХВ	0-80	0-100
Максимальна температура пари	°C	140	140
Час запуску	хв	~ 7	~ 7
Блок живлення	Ph-V-Hz	1-230-50	1-230-50
Максимальна споживана потужність	кВт	3	3
Обсяг котла	л	2,2	2,2 (автозаповнення)
Бак для води	л	2	2
Розмір (ДхШхВ)	см	57x40x65	57x40x65
вага	кг	11,5	12

## СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

КОД: IP1P45757  
РУКОЯТКА + ШЛАНГ  
ПАРА/ВСІСАННЯ 2,5 м  
(ДЛЯ SG-20)



КОД: IP1P40001  
РУКОЯТКА + ШЛАНГ  
ПАРА/ВСІСАННЯ 2,5 м  
(ДЛЯ SG-30)



КОД: KTRI46482  
КОМПЛЕКТ АКСЕСУАРІВ  
ПАРА/ВСІСАННЯ



## ОПЦІЙНИЙ АКСЕСУАР I ES

КОД: IP1P47898  
РУКОЯТКА + ШЛАНГ  
ПАР 2,5 м  
(ДЛЯ SG-20)



КОД: IP1P45815  
РУКОЯТКА + ШЛАНГ  
ПАР 5 м  
(ДЛЯ SG-30)



КОД: KTRI40275  
ТІЛЬКИ STEAM  
КОМПЛЕКТ АКСЕСУАРІВ



КОД: KTRI89496  
ВІЗОК



КОД: KTRI40269  
НАБІР ДЛЯ УДАЛЕННЯ НАКИПУ  
(10 ФІАЛІВ)

