

NOWA gromar

Сепаруючий промисловий засіб холодного очищення

- Делікатний вплив на матеріали ■ Для автомобільної промисловості

Загальна інформація

- NOWA gromar – це універсальний самосепаруючий промисловий холодний очищувач, який легко видаляє оливи, мастило, залишки гуми, бруд та інші типи для промислових зон забруднення.
- Завдяки спеціальним компонентам, що захищають від виникнення іржі, NOWA gromar захищає матеріали, зберігає їхній первинний зовнішній вигляд і дає змогу продовжити термін служби матеріалів.
- NOWA gromar не спричиняє пошкодження чутливих металевих деталей, лаку чи пластику, завдяки використанню неагресивних хімічних речовин.
- Завдяки спеціальній комбінації інгредієнтів він швидко деемульгує в стічних водах, тобто відділяється у сепараторах палива, мастила та інших легких рідин. Схвалено DEKRA . Відповідає нормі Ö-Norm 5105.

Сфера застосування

- Можна використовувати на всіх водостійких металевих, кам'яних, лакованих і пластикових поверхнях, забруднених мастилом, оливою або сажею.
- Ідеально підходить для зовнішнього очищення виробничих приміщень у машинобудівних заводах, заправних станціях, друкарнях.
- Чудово підходить для чищення моторних відсіків легкових автомобілів і вантажних автомобілів великої вантажопідйомності, а також інших транспортних засобів і всієї площі майстерень, також для чищення інструментів, деталей машин, агрегатів і робочих поверхонь.
- Не використовувати на алюмінієвих поверхнях. Перед застосуванням перевірити на сумісність матеріалів.

Склад: <5% неіонних поверхнево-активних речовин

Сталий розвиток і виробництво



Безпека продукції, зберігання та захист довкілля

Безпека: Тільки для професійного використання. Більш детальну інформацію див. паспорт безпеки.

Зберігання:

Зберігати при кімнатній температурі в упаковці виробника.

Захист довкілля Викидати порожню тару у спеціальний контейнер.



Застосування і дозування



Дозування відповідно до інструкції з урахуванням ступеня забруднення. Дотримуйтесь інструкцій, наведених нижче.



Очищення великих площ: можна застосовувати в апаратах високого тиску.

10 г/л



Підходить для очищення чутливих конструкцій і матеріалів.



Пакування

Артикул № . 1204727 1 x 10 л

Ваш надійний партнер :

Значення pH

